



Standaardinformatie

Artikelnummer	LKPv 6527-40
EAN nummer	9005382213216
Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 4300,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Netto inhoud totaal	464 l
Bruto inhoud koeldeel	596 l
Netto inhoud koeldeel	464 l
Energieverbruik per jaar	688 kWh
Energieverbruik per dag	1,883 kWh
Energiekosten per jaar	€ 144,-
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R290
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Spanning	220-240 V ~

Afmetingen

Hoogte	2160 mm
Breedte	700 mm
Diepte (incl. wandafstand)	830 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1472 mm
Breedte bij 90° geopende deur	702 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1550 mm
Interieurbreedte	533 mm
Interieurdiepte	650 mm
Netto gewicht	129 kg
Bruto gewicht	155 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	745 mm
Diepte verpakking	845 mm

Overige kenmerken	
Deur zelfsluitend	JA°
Greep	Greeplijst
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Maximale fluctuatie koeldeel	1 °C
Maximale gradient koeldeel	1,8 °C
Aantal draagplateaus	5
Materiaal draagplateau	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	650 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	3 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Soort Design	SwingLine-Design
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde

Koelgedeelte	
Temperatuurbereik koelen	-2°C tot +16°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch