



Standaardinformatie	
Artikelnummer	MKUv 1610-22
EAN nummer	9005382197059
Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 1650,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Netto inhoud totaal	109 l
Bruto inhoud koeldeel	142 l
Netto inhoud koeldeel	109 l
Energieverbruik per jaar	273 kWh
Energieverbruik per dag	0,747 kWh
Energiekosten per jaar	€ 57,-
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R600a
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Spanning	220-240 V ~

Afmetingen	
Hoogte	820 mm
Breedte	597 mm
Diepte (incl. wandafstand)	615 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1192 mm
Breedte bij 90° geopende deur	640 mm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	670 mm
Interieurbreedte	440 mm
Interieurdiepte	435 mm
Inbouwhoogte in mm	825(+45) mm
Inbouwbreedte in mm	605 mm
Inbouwdiepte minimaal in mm	620 mm
Netto gewicht	39 kg
Bruto gewicht	41 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Overige kenmerken	
Deur zelfsluitend	JA°
Greep	Stanggreep
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Maximale fluctuatie koeldeel	4,6 °C
Maximale gradient koeldeel	4,3 °C
Aantal draagplateaus	3
Materiaal draagplateau	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	420 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	15 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	12 uur
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Soort Design	HardLine
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde

Koelgedeelte	
Temperatuurbereik koelen	+5°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch